


Descrizione tecnica tende a rullo

Tende a rullo con movimentazione manuale nelle tipologie di meccanismo e di tessuto di seguito descritte.

1 – Meccanismo


LATEMAR CATENA con supporti push “Omx_sis_rulcat_002”




Meccanismo “Omx_sis_rul_cat_002” per tenda avvolgibile con movimentazione a catenella metallica. Sistema Servo-molla di compensazione interna al rullo: torsionale, in acciaio armonico.

Completo di portarullo predisposto per rapido aggancio – sgancio a scatto tramite supporti tipo “push”.


Supporto Push standard



Regolazione tensione molla



Ingombri



Tubo di avvolgimento in lega alluminio A6063 S T5, con diametro 36mm completo di sede per l’inserimento del telo.

Fondale contrappeso in lega alluminio A6063 S T5

Ingombri e configurazione come da schemi.

Guide realizzate con cavetto in acciaio inossidabile rivestito in nylon 11, ad alto scorrimento e resistente ai raggi UV. Diametro 1mm. Fissata ad appositi supporti a “parete” o “davanzale”.

2 – Tessuto Enviroscreen 802 - Verosol Industries

Tessuto Filtrante termoriflettente con alluminizzazione su lato esterno, a ridotto impatto ambientale e ad alta prestazione termo ottica - Colore a scelta della DL tra quelli disponibili in collezione.

Composizione:	100 % poliestere
Peso	250 g/m ²
Spessore	0,5 mm
Classe reazione al fuoco :	Ignifugo C1
Trasmissione Solare TS	≤ 4 % indipendentemente dal colore
Riflessione Solare Esterna	=74 %
Trasmissione Luminosa TV	≤ 4 %
Riflessione Luminosa RL	=73 %
Fattore di Apertura	=2 %
Trasmissione UV	=2 %
Indice di resa del colore	=98

I valori e le proprietà ottiche sopra indicati dovranno essere conformi agli *standard EN 14500*

Alluminizzazione esterna: tassativa Certificazione ISO 2409 Class 0

Coefficiente di assorbimento acustico $\alpha_w = 0.3$ (ISO 354)

Certificazioni ambientali con contributo a certificazioni LEED – Green Star - Bream:

Certificato OkoTex Standard 100

Certificato GREENGUARD Children & Schools

PVC e formaldeide free

Certificato CETEC

Certificato antibatterico secondo ASTM E 2149-01

Produttore certificato ISO 9001 e 14001

Certificato Cradle to Cradle

Tutti i Certificati sopra indicati (compresa l'alluminizzazione esterna) dovranno essere prodotti in originale su richiesta della DL