




OMNITEX®
SCHERMATURE SOLARI PER L'ARCHITETTURA

**SISTEMA AD INCASSO
PER TENDE ARRICCIATE
OMNITEX-SIS-ARR-INC Rev 0**

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SISTEMA AD INCASSO PER TENDE ARRICCIATE OMNITEX-SIS-ARR-INC Rev 0

SISTEMA AD INCASSO PER TENDE ARRICCIATE A USO DOMESTICO ED ALBERGHIERO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema destinato ad applicazioni in controsoffitti in cartongesso per tende drappeggiate o per tende ad apertura centrale che necessitano di un ampio sormonto.


Azionamento manuale a strappo.

Indicato per tendaggi L 450 cm max ed H 300 cm di peso fino a 5 kg.


L'apertura può essere centrale, laterale, multipla o asimmetrica.

Installazione tramite viti autopерforanti sulla struttura del controsoffitto.



Lo scorrimento è garantito da scivoli autolubrificanti in polietilene o da scorrevoli a rullo.



Casper 101



Casper 201





OMNITEX®
SCHERMATURE SOLARI PER L'ARCHITETTURA

Omnitex S.r.l.
Via Ferrucci 6
20145 Milano (MI) Italy
Tel (+39) 02 3492666
Fax (+39) 02 34931432

P.I./C.F. 07629630158
Cap. soc. 51.480,00 i.v.
REA MI 1172483
contact@omnitex.it
www.omnitex.it

