




OMNITEX®
SCHERMATURE SOLARI PER L'ARCHITETTURA

**TENDA ARRICCIATA CON
MOVIMENTAZIONE
MANUALE A CORDA
O A STRAPPO TIPO
OMNITEX-SIS-ARR-SIERRA**

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TENDA ARRICCIATA CON MOVIMENTAZIONE A CORDA O A STRAPPO TIPO OMNITEX-SIS-ARR-SIERRA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo in alluminio a canale largo, curvabile, verniciato bianco.

Fornito con scivoli a rullo per migliorare lo scorrimento dei tendaggi.

Installazione a soffitto mediante supporti girevoli a scomparsa.

Dimensioni Profilo: L.16mm X H.23 mm

Fornito con tappi laterali di chiusura .

CONFORME UNI EN 13120





OMNITEX®
SCHERMATURE SOLARI PER L'ARCHITETTURA

Omnitex S.r.l.
Via Ferrucci 6
20145 Milano (MI) Italy
Tel (+39) 02 3492666
Fax (+39)02 34931432

P.I./C.F. 07629630158
Cap. soc. 51.480,00 i.v.
REA MI 1172483
contact@omnitex.it
www.omnitex.it

