



OMNITEX®
SCHERMATURE SOLARI PER L'ARCHITETTURA

**TENDA ARRICCIATA
CON MOVIMENTAZIONE
A STRAPPO
OMNITEX-SIS-ARR-TU**

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TENDA ARRICCIATA CON MOVIMENTAZIONE A STRAPPO OMNITEX-SIS-ARR-TU



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema dalle linee essenziali per tende arricciate.

- Disponibile con scivoli a rullo.
- Supporti per attacco a parete (anche per doppio binario) o supporti a soffitto.

FINITURE DISPONIBILI



23

Satinato opaco



25

Verniciato lucido



AL 62

Finale ULISSE 1,5 cm



AL 63

Mensola singola cm. 7



AL 65

Mensola doppia cm. 7+6



AL 66

Mensola a soffitto cm. 4



OMNITEX®

SCHERMATURE SOLARI PER L'ARCHITETTURA

Omnitex S.r.l.
Via Ferrucci 6
20145 Milano (MI) Italy
Tel (+39) 02 3492666
Fax (+39)02 34931432

P.I./C.F 07629630158
Cap. soc. 51.480,00 i.v
REA MI 1172483
contact@omnitex.it
www.omnitex.it

